

AUSSCHREIBUNGSTEXT



AMATO Design-Badheizkörper

Bezeichnung/ Gegenstand	
Amato Design-Badheizkörper mit waagerechten Ovalrohren 30 x 15 mm und senkrechtem D-Profil 40 x 30 mm. Keine sichtbaren Schweißnähte. Zwischen den Rohrblöcken Möglichkeit zur Handtuchaufhängung. Mit Design-Blende und integriertem Thermostatunterteil (30 x 1,5 mm). Ein Thermostatkopf gehört nicht zum Lieferumfang. Abstand Wand bis Mitte Anschluss 65-80 mm.	
Anschluss:	Mittelanschluss
Nabenabstand:	50 mm
Lackierung:	Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weiß, wahlweise andersfarbig gemäß Caldor-Farbpalette.
Betriebsdruck:	6 bar
Medium:	Heißwasser max. 90 °C
Lieferumfang:	Entlüftungs- und Blindstopfen, Dübel, Schrauben, Befestigung in weiß, farbige Heizkörper in chrom
Verpackung:	Kunststoff-Kappen als Kantenschutz, Schutzfolie, transportsicherer Karton
Garantie:	5 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT



TORO Design-Badheizkörper

Bezeichnung/ Gegenstand	
Toro Design-Badheizkörper mit waagerechten Rundrohren \varnothing 22 mm und senkrechtem Sammelprofil 80 x 40 mm. Keine sichtbaren Schweißnähte. Heizkörper ist einseitig offen. Beidseitig montierbar. Doppelt integrierte Steigrohre. Zwischen den Rohrböcken Möglichkeit zur Handtuchaufhängung. Abstand Wand bis Mitte Anschluss 65-80 mm.	
Anschluss:	4 x 1/2" Innengewinde
Nabenabstand:	50 mm
Lackierung:	Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weiß, wahlweise andersfarbig gemäß Caldor-Farbpalette.
Betriebsdruck:	6 bar
Medium:	Heißwasser max. 90 °C
Lieferumfang:	Entlüftungs- und Blindstopfen, Dübel, Schrauben, Befestigung in weiß, farbige Heizkörper in chrom
Verpackung:	Kunststoff-Kappen als Kantenschutz, Schutzfolie, transportsicherer Karton
Garantie:	5 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT



LUGANO Design-Badheizkörper

Bezeichnung/ Gegenstand	
Lugano Design-Badheizkörper mit waagerechten Rundrohren ø 22 mm auf senkrechten Rundrohren ø 35 mm Kreuzgeschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte. Zwischen den Rohrblöcken Möglichkeit zur Handtuchaufhängung. Abstand Wand bis Mitte Anschluss 35-50 mm.	
Anschlüsse:	4 x 1/2" Innengewinde
Nabenabstand:	Basismodell: Baubreite ./ 50 mm ; Mittelanschluss: 50 mm
Lackierung:	Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weiß, wahlweise andersfarbig gemäß Caldo-Farbpalette.
Betriebsdruck:	6 bar
Medium:	Heißwasser max. 90 °C
Lieferumfang:	Entlüftungs- und Blindstopfen, Dübel, Schrauben, Befestigung in weiß, farbige Heizkörper in chrom
Verpackung:	Kunststoff-Kappen als Kantenschutz, Schutzfolie, transportsicherer Karton
Garantie:	5 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT



EVELINO® Renovierungs-Badheizkörper

Bezeichnung/ Gegenstand	
<p>Evelino® Renovierungs-Badheizkörper mit waagerechten Rundrohren \varnothing 22 mm und senkrechten D-Profil 40 x 30 mm. Keine sichtbaren Schweißnähte. Zwischen den Rohrböcken Möglichkeit zur Handtuchaufhängung.</p> <p>Der Badheizkörper wird individuell nach Ihren Vorgaben gefertigt. Wir benötigen lediglich zwei Maße von Ihnen, den Nabenabstand (NA) und den Abstand Unterkante Heizkörper bis Mitte Rücklauf (UA).</p> <p>Wandabstand durch Befestigung regulierbar von 65 - 85 mm (gerade Ausführung).</p>	
Anschlüsse:	4 x 1/2" Innengewinde, 2 x 1/2" Innengewinde (seitlich)
Nabenabstand:	Seitlich nach Ihren Vorgaben.
Lackierung:	Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weiß, wahlweise andersfarbig gemäß Caldor-Farbpalette.
Betriebsdruck:	10 Bar
Medium:	Heißwasser max. 95 °C
Lieferumfang:	Entlüftungs- und Blindstopfen, Dübel, Schrauben, Befestigung in weiß, farbige Heizkörper in chrom
Verpackung:	Kunststoff-Kappen als Kantenschutz, Schutzfolie, transportsicherer Karton
Garantie:	5 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT



ADRIANO Design-Wohnheizkörper

Bezeichnung/ Gegenstand	
Adriano Design-Wohnheizkörper mit senkrechten Rundrohren \varnothing 22 mm auf waagerechten Rundrohren \varnothing 35 mm Kreuzgeschweißt, ohne sichtbare Schweißnähte. Einlagig oder Zweilagig. Abstand Wand bis Mitte Anschluss 55 mm.	
Anschlüsse:	4 x 1/2" Innengewinde, wahlweise mit Mittelanschluss
Nabenabstand:	Basismodell: ./ 50 mm; Mittelanschluss: 50 mm
Lackierung:	Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weiß, wahlweise andersfarbig gemäß Caldo-Farbpalette.
Betriebsdruck:	6 bar
Medium:	Heißwasser max. 90 °C
Lieferumfang:	Entlüftungs- und Blindstopfen, Dübel, Schrauben, Befestigung in weiß, farbige Heizkörper in chrom
Verpackung:	Kunststoff-Kappen als Kantenschutz, Schutzfolie, transportsicherer Karton
Garantie:	5 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT



PANELO Design-Wohnheizkörper

Bezeichnung/ Gegenstand	
Paneelo Design-Wohnheizkörper mit senkrechten Stahlrohrpaneelen 70 x 11 mm auf waagerechten Rundrohren ø 35 mm. Keine sichtbaren Schweißnähte. Einlagig oder Zweilagig. Abstand Wand bis Mitte Anschluss 55 mm.	
Anschlüsse:	4 x 1/2" Innengewinde, wahlweise mit Mittelanschluss
Nabenabstand:	Basismodell: Bauhöhe ./ 50 mm; Mittelanschluss: 50 mm
Lackierung:	Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weiß, wahlweise andersfarbig gemäß Caldo-Farbpalette.
Betriebsdruck:	10 Bar
Medium:	Heißwasser max. 95 °C
Lieferumfang:	Entlüftungs- und Blindstopfen, Dübel, Schrauben, Befestigung in weiß, farbige Heizkörper in chrom
Verpackung:	Kunststoff-Kappen als Kantenschutz, Schutzfolie, transportsicherer Karton
Garantie:	5 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT



MIRRO Design-Wohnheizkörper

Bezeichnung/ Gegenstand	
Mirro Design-Wohnheizkörper mit senkrechten Stahlrohrpaneelen 70 x 11 mm auf waagerechten Rundrohren \varnothing 35 mm. Keine sichtbaren Schweißnähte. Mit Spiegel. Abstand Wand bis Mitte Anschluss 55 mm.	
Anschlüsse:	4 x 1/2" Innengewinde, wahlweise mit Mittelanschluss
Nabenabstand:	Basismodell: Bauhöhe ./ 50 mm; Mittelanschluss: 50 mm
Lackierung:	Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weiß, wahlweise auch in hammerschlag-anthrazit und chrom erhältlich
Betriebsdruck:	4 bar
Medium:	Heißwasser max. 90 °C
Lieferumfang:	Entlüftungs- und Blindstopfen, Dübel, Schrauben, Befestigung in weiß, farbige Heizkörper in chrom
Verpackung:	Kunststoff-Kappen als Kantenschutz, Schutzfolie, transportsicherer Karton
Garantie:	5 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT



TRENTINO Design-Badheizkörper

Bezeichnung/ Gegenstand	
<p>Trentino Design-Badheizkörper mit waagerechten Rundrohren ø 25 mm auf senkrechten Rundrohren ø 35 mm Keine sichtbaren Schweißnähte. Heizkörper ist einseitig offen. Beidseitig montierbar.</p> <p>Zwischen den Rohrblöcken Möglichkeit zur Handtuchaufhängung.</p> <p>Abstand Wand bis Mitte Anschluss 60-75 mm.</p>	
Anschluss:	4 x 1/2" Innengewinde
Nabenabstand:	50 mm
Lackierung:	Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weiß wahlweise andersfarbig gemäß Caldor-Farbpalette.
Betriebsdruck:	10 bar
Medium:	Heißwasser max. 90 °C
Lieferumfang:	Entlüftungs- und Blindstopfen, Dübel, Schrauben, Befestigung in weiß,
Verpackung:	Kunststoff-Kappen als Kantenschutz, Schutzfolie, transportsicherer Karton
Garantie:	5 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT



TRENTINO-E Design-Badheizkörper

Bezeichnung/ Gegenstand	
<p>Trentino-E Design-Badheizkörper mit waagerechten Rundrohren \varnothing 25 mm auf senkrechten Rundrohren \varnothing 35 mm Keine sichtbaren Schweißnähte. Heizkörper ist einseitig offen. Beidseitig montierbar.</p> <p>Zwischen den Rohrblöcken Möglichkeit zur Handtuchaufhängung.</p> <p>Rein-elektrischer Betrieb, fertig vorgefüllt mit Thermoflüssigkeit, Heizpartone mit Timer- und Thermostاتفunktion</p> <p>Abstand Wand bis Mitte Anschluss 60-75 mm.</p>	
Leistung:	lieferbar in vier Größen mit 300, 500, 700 und 1.000 Watt Leistung
Anschluss:	4 x 1/2" Innengewinde
Nabenabstand:	50 mm
Lackierung:	Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weiß
Betriebsdruck:	10 bar
Medium:	Heißwasser max. 90 °C
Lieferumfang:	Entlüftungs- und Blindstopfen, Dübel, Schrauben, Befestigung in weiß,
Verpackung:	Kunststoff-Kappen als Kantenschutz, Schutzfolie, transportsicherer Karton
Garantie:	5 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT



ALEXANDRO Badheizkörper

Bezeichnung/ Gegenstand	
Alexandro Badheizkörper mit waagerechten Rundrohren \varnothing 22 mm und senkrechten D-Profil 40 x 30 mm. Keine sichtbaren Schweißnähte. Zwischen den Rohrböcken Möglichkeit zur Handtuchaufhängung. Rein-elektrischer Betrieb, fertig vorgefüllt mit Thermoflüssigkeit, Heizpartone mit Timer- und Thermostatfunktion Wandabstand durch Befestigung regulierbar von 65 - 85 mm (gerade Ausführung).	
Leistung:	lieferbar in vier Größen mit 300, 500, 750 und 1.000 Watt Leistung
Lackierung:	Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weiß
Betriebsdruck:	10 Bar
Medium:	Thermoflüssigkeit
Lieferumfang:	Entlüftungs- und Blindstopfen, Dübel, Schrauben, Befestigung in weiß
Verpackung:	Kunststoff-Kappen als Kantenschutz, Schutzfolie, transportsicherer Karton
Garantie:	5 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT



LISCIO Design-Wohnheizwand

Bezeichnung/ Gegenstand	
Liscio Design-Wohnheizwand Keine sichtbaren Schweißnähte. Abstand Wand bis Mitte Anschluss 55 mm. Möglichkeit zur Anbringung von 2 Handtuchhaltern (optional erhältlich)	
Anschlüsse:	3 x 1/2" Innengewinde, wahlweise mit Mittelanschluss
Nabenabstand:	Mittelanschluss: 50 mm
Lackierung:	Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weiß, wahlweise auch in hammerschlag-anthrazit erhältlich
Betriebsdruck:	4 bar
Medium:	Heißwasser max. 90 °C
Lieferumfang:	Entlüftungsstopfen, Dübel, Schrauben, Befestigung
Verpackung:	Kunststoff-Kappen als Kantenschutz, Schutzfolie, transportsicherer Karton
Garantie:	5 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

Tube Röhrenheizkörper

Bezeichnung/ Gegenstand	
Tube Röhrenheizkörper Keine sichtbaren Schweißnähte. Breite = Anzahl der Elemente x 46 mm (+/- 1,5% Tol.) Stahl-Rundrohr Ø 25 mm Wandstärke 1,25 mm Kopfstück: Stahl Wandstärke 1,25 mm	
Anschlüsse:	je 2 x 1 1/4" Innengewinde rechts und links, wahlweise mit Mittelanschluss gegen Aufpreis
Nabenabstand:	je nach Abmessung 230 mm - 2.430 mm
Lackierung:	Pulverbeschichtung, Standardfarbe RAL 9016 weiß, wahlweise andersfarbig + 30% Aufpreis.
Betriebsdruck:	max 10 bar
Medium:	Heißwasser max. 95 °C
Lieferumfang:	1 x Blindstopfen, 3 x Stopfen 1 1/4" x 1/2" Befestigungen bitte separat bestellen.
Verpackung:	Karton Kantenschutz, Schutzfolie
Garantie:	2 Jahre

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Der vorliegende Ausschreibungstext dient ausschließlich als Arbeitsvorlage und Hilfestellung. Anpassungen gem. den Vorgaben des Auftraggebers sind stets zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Richtigkeit gem. VOB. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.